


## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### Prodlužovací set pro kolejnici

Délka 1 096 mm, vč. stropního zavěšení, dlouhý řetěz a izolátor (vč. magnetu).


#10460V000



### Set kování pro vrata

Vč. šroubů, čepů, jednoduchá konzola na vratové křídlo.

#1650V000



### Sada kování pro nízké nadpraží

Vč. zásuvného adaptéru GTA vzadu.


#7044V000



### Set pro stropní zavěšení vodící kolejnice

Pro kolejnici MS 1,25 mm; vč. upevňovacího materiálu.

#1646V000



### Set kování pro vratové křídlo

Vč. šroubů, čepů, kompletní konzola na vratové křídlo.


#S10201-00001



### Montážní kování

Vodící kolejnice pro přímou montáž na strop, vč. upevňovacího materiálu.


#7045V000



### Doplňek ke stropnímu zavěšení

Při použití úhelníku k upevnění na strop širšího než 18 mm.


#S10178-00001



### Set kování pro vratové křídlo

Vč. šroubů, čepů typ H.

#S10228-00001



### Kování pro rámy vrat

Napojení příčného nosníku stropního zavěšení.

#S10355-00001

Kování na vrata

Kování

## SERVISNÍ ROZHRANÍ

### SOMlink #7040V000

Inteligentní řídicí technika

(pro specializované prodejce) poskytují další možnosti snadného nastavení vlastností a parametrů prostřednictvím webových aplikací přes chytrý telefon nebo tablet.



## RUČNÍ OVLADAČ



### Pearl Vibe #4019V000

- Čtyřkanálový ruční ovladač
- Obousměrný bezdrátový systém, kmitočet: 868,95 MHz
- Úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- Spolehlivý signál s dobrým dosahem (cca 60 m – 150 m)\*
- Citelná zpětná vazba dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- 128bitové AES kódování s plovoucím kódem
- Odolný proti nárazům

### Vhodné příslušenství:

Držák k připevnění ručního ovladače v autě nebo na stěnu – jednoduše přilepením nebo přišroubováním.

#4643V000

Přidržený klip k upevnění ručního ovladače na sluneční clonu v autě.

#S10092-00001

\* v závislosti na prostředí

## OBOUSMĚRNÝ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM SOMloq2



Zaručuje spolehlivé bezdrátové ovládání s příznivým dosahem a přímou zpětnou vazbou pro větší komfort a bezpečnost.

Naše nové výrobky, které jsou vybaveny obousměrným bezdrátovým systémem SOMloq2, přenášejí signály dálkového ovládání v obou směrech, pokud je použit příslušný ovladač, např. Pearl Vibe nebo Slider Vibe s odezvou pomocí vibrací.

### Systém kromě toho nabízí:

- Zpětnou vazbu o tom, zda je zasláný povel zpracováván přijímačem
- Možnost dotazování na polohu vrat/stav přijímače
- Lepší dosah a vyšší spolehlivost s funkcí Hop, protože dochází k aktivnímu předávání signálu přijímačem SOMloq2
- Maximální zabezpečení proti hackerům díky 128bitovému kódování Rollingcode

- Funkce Autorepeat ke komfortnímu otevření během příjezdu k objektu
- Zpětně kompatibilní s bezdrátovým systémem s kódem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	S 9060 base <sup>+</sup>	S 9080 base <sup>+</sup>	S 9110 base <sup>+</sup>
Max. tažná/tlačná síla	600 N	800 N	1 100 N
Max. šířka/výška vrat <sup>1)</sup>			
Sekční vrata	4 500 mm/2 500 mm	6 000 mm/2 500 mm	8 000 mm/2 500 mm
Výkyvná vrata	4 500 mm/2 750 mm	6 000 mm/2 750 mm	8 000 mm/2 750 mm
Výklopná vrata	4 500 mm/2 050 mm	6 000 mm/2 050 mm	8 000 mm/2 050 mm
Posuvná sekční vrata <sup>2)</sup>	2 500 mm (4 500 mm)/2 500 mm	2 500 mm (5 750 mm)/2 750 mm	2 500 mm (6 850 mm)/3 000 mm
Zdvih pohybu (Standard)	2 750 mm	2 750 mm	2 750 mm
Zdvih s max. prodloužením	4 900 mm 2x prodloužení (1 096 mm)	6 000 mm 3x prodloužení (1 096 mm)	7 100 mm 4x prodloužení (1 096 mm)
Max. hmotnost vrat	120 kg	160 kg	200 kg
Max. rychlost chodu <sup>3)</sup>	240 mm/s	210 mm/s	180 mm/s
Příkon (energeticky úsporný režim)	<1 W	<1 W	<1 W
Doba zapnutí po S3 v %	40 %	40 %	40 %
Počet bezdrátových paměťových míst	40	40	40

<sup>1)</sup> Hodnoty se mohou lišit v závislosti na montážní poloze  
<sup>2)</sup> Posuvná sekční vrata a lamelová vrata šíří než 2 500 mm lze realizovat s odpovídajícím počtem prodloužení  
<sup>3)</sup> Měřeno bez vrat



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH  
 HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK  
 INFOLINKA +49 (0)70 21/80 01-0 | FAX +49 (0)70 21/80 01-100  
 INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

ZASTOUPENÍ V ČR  
 TRIDO S.R.O. | NA BRANKÁCH 3 | CZ-678 01 BLANSKO  
 INFOLINKA 800 800 874 | WWW.TRIDO.CZ



DE-CZ #65062V019-01/17 Chyby tisku, omyly a technické změny vyhrazeny.

## Inteligentní pohon garážových vrat

s rozsáhlou nabídkou doplňků

# NÁŠ POHON GARÁŽOVÝCH VRAT NOVÉ GENERACE

## KVALITA

- univerzální pohon pro výsuvná sekční, výkyvná, výklopná\*, a posuvná sekční vrata
- LED technologie: úsporné osvětlení s dlouhou životností
- energeticky úsporné: pohotovostní režim <1 Watt (odpovídá nákladům za elektrickou energii cca 1,80 € ročně)
- Made in Germany

## BEZPEČNOST

- Motor s vysokou samosvorností a aktivním protitlakem při pokusu o vzloupání v každé pozici
- Možnost připojení akupacku pro nouzový provoz při výpadku proudu
- Blokovací magnet motoru (ochrana proti vzloupání) zablokuje motor v každé poloze, a to i při funkci větrání/částečného otevření (volitelné vybavení) **Lock # 1651V000**
- Díky integrovanému nouzovému odblokování lze vozík odblokovat a znovu zapojit v každé poloze
- Obousměrný bezpečný systém dálkového ovládání **SOMloq2**

\* nutné speciální kování



## UNIVERZÁLNOST

- velká paleta příslušenství pro rozšíření, např. paměť ručního ovladače **Memo**, snímač vlhkosti **Senso**, blokovací magnet **Lock**, doplňkové LED osvětlení **Lumi** ...
- Doplňkové možnosti připojení bez točného kabelu přímo na vozíku (kontakt pro průchozí dveře a bezpečnostní kontaktní lišta OSE nebo 8k2)
- vyjímatelný vozík bez nutnosti demontáže pojezdové kolejničky
- možné snadné zkracování nebo prodlužování kolejničky

## INTELIGENCE

- Automatické programování: samonačítací silová křivka s průběžným upravováním nastavení, např. letní/zimní provoz
- Optimalizované profily rychlosti pro rychlé otevírání a bezpečné zavírání
- Provoz v souladu s normou
- Automatická kalibrace chodu vrat přímým zadáváním naměřených provozních sil
- Možnost předvolení typů vrat DIP spínači
- Aktivní brzdění u ovládaných vrat
- Početné možnosti nastavení a snímání prostřednictvím servisního rozhraní **SOMlink**
- Softlauf - šetrný start a stop
- Automatická identifikace koncových poloh v zavřené poloze při programování, zavírací tlak lze individuálně přizpůsobit místním stavebním podmínkám

## DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Sestavte si pohon na míru



### Vodící kolejničky

- Jednotka vodících kolejniček (základní vybavení) pro sekční vrata do výšky 2 500 mm, výkyvná vrata do výšky 2 750 mm
- Prodloužením kolejniček lze otevírat i vyšší vrata (prodlužovací set 543 mm # S10868-00001 prodlužovací set 1.096 mm # 10460V000)

### Vozík

- Certifikované omezení zavírací síly podle normy EN 12445 elektronickým motorovým sledováním (testováno institutem IfT Rosenheim)

### Řetěz

- galvanizovaný, poniklovaný a vysoce kvalitní řetěz
- odolný proti opotřebení a bezúdržbový, předepnutý pružinami s vysokou pevností v tahu

### Zavěšení na strop

- snadná montáž a flexibilita

### Možnosti připojení k řídicí jednotce

- Impulzní tlačítko
- výstražné světlo 24 V DC, max. 25 W
- dvou nebo čtyřdrátová světelná závora
- zásuvná pozice pro doplňkové osvětlení (Lumi base+)
- zásuvná pozice pro relé dodatečného osvětlení
- zásuvná pozice pro akupack

Set S 9060 base+ # 8700V000 Set S 9110 base+ # 8500V000

Set S 9080 base+ # 8800V000

3dílná vodící kolejničky vč. vozíku, stropní řídicí jednotka, upevňovací materiál (kování, kotvení do nadpraží a stropní zavěšení), posuvné rameno a konzola na křídlo vrat, před-programovaný 4kanálový ruční ovladač Pearl Vibe (# 4019V000)

MADE IN GERMANY



### 1 Lock # 1651V000

Blokovací magnet, který mechanicky zablokuje motor v každé poloze až do síly záběru 300 kg (certifikováno) a tím vylepšuje již existující ochranu proti vzloupání. (mechanické zajištění pohonu proti posunutí)



### 2 Senso # 10371

Pro měření vlhkosti vzduchu a teploty v garáži. Vozík v případě potřeby sám automaticky vrata mírně pootočí nebo zavře a zajistí perfektní cirkulaci vzduchu. Klesá riziko tvoření plísní.



### 3 Memo # 10373

Slouží k rozšíření paměti na 450 paměťových pozic. Při provádění servisu lze naprogramovaný ovladač jednoduše aplikovat na nový vozík.



### Buzzer # 7043V000

Dle volby nabízí tři možnosti v jednom výrobku: Alarm rozpozná pokus o vzloupání a vydá výstrahu hlasitým zvukovým signálem. Výstražný bzučák naproti tomu signalizuje zavírání vrat nebo volitelně otevření průchozích dveří akustickým signálem.



### Lumi+ # 7041V000

Doplňkové LED osvětlení pro stropní řídicí jednotku. To se zapíná současně s osvětlením a lze je snadno zapnout nebo vypnout prostřednictvím funkce osvětlení dálkovým ovladačem.



### Laser # 10378

Poskytuje optickou pomoc pro perfektní zaparkování vozidla v garáži. Laser je aktivní během procesu otevírání a nastavené doby osvětlení.



### Relay # 7042V000

Přídavné relé pro dodatečné spínání osvětlení garáže nebo dvora.



### Motion # S10343-00001

Zaznamenává prostřednictvím pasivního infračerveného snímače neviditelné tepelné vyzařování pohybujících se těl (člověk/zvíře atd.) a reaguje na ně. Při vstupu automaticky aktivuje osvětlení pohonu (doplňkové osvětlení/relé) a umožní tak bezpečný pohyb v garáži.



### Accu # S10523-00001

V případě výpadku proudu krátkodobě přebírá elektrické napájení pohonu na > 5 cyklů vrat.